




符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

图号/DWG NO.
57HS76-D0821-007



接线图/WIRING DIAGRAM




引线接法/Motor Line Connection

接法	驱动器接线	电机引线	适用场合
串联	A+	A	低速
	A-	C	
	B+	B	
	B-	D	
	悬空	A̅ C̅ (相连)	
	悬空	B̅ D̅ (相连)	
并联	A+	A C̅	高速
	A-	A̅ C	
	B+	B D̅	
	B-	B̅ D	

已受控

电机特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	1.79V
额定电流/RATED CURRENT	2.8A
电 阻/RESISTANCE	0.64ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	2.65mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	1.3N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V.DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	460g.cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 1032克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	5N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	25N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

CONFIRMED&ACCEPTED BY COTUMER (客户确认&接受)										
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED			比例 SCALE		型 号/MODEL 57A1S8-8					三维图 THIRD ANGLE PROJECTION
			单位 UNIT	mm						
审核/CHECKED		深圳锐特机电技术有限公司						页 SHEET	1/1	

备注(NOTE):
1. 额定电流, 两相同时通电/AT RATED CURRENT, TWO PHASES ON.
2. 热阻法: 电机安装在84*84*T5的铝板上, 电机线圈两端通额定电压, OPPS /MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84*84*T5 AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE, OPPS, 2PHASE ON.
3. 寿命测试条件: 整步, 运行速度为500PPS, 轴承的表面温度不超过70° C LIFE TEST CONDITION: 2PHASE EXCITING, FULL STEP, AT 500PPS. STARTING PULSE, BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.