




符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

图号/DWG NO.
57HS102-D0821-001



接线图/WIRING DIAGRAM



电机特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ± 5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	4.1V
额定电流/RATED CURRENT	5.0A
电 阻/RESISTANCE	0.82ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	3.73mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	3.0N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V.DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	720g.cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 1480克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	5N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	25N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE(TWO PHESES)
VS. DIRECTION OF ROTATION

	STEP	A+	B+	A-	B-	
CW	1	+	+	-	-	CCW
	2	-	+	+	-	
	3	-	-	+	+	
	4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUTING SIDE

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)													
		COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A			
设计/DESIGNED					比例 SCALE		型 号/MODEL				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION		
											单位 UNIT		mm
审核/CHECKED												页 SHEET	1/1