


接线图:Wiring Diagram



励磁顺序vs.旋转方向
Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A+	B+	A-	B-	
1	+	+	-	-	CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	CCW
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

标签 Label Detail

MODEL:XXXXXX 1.8°/X.0A
 S/N:XXXXXXXXXX www.szruiotech.com
 红A+ 蓝A- 绿B+ 黑B-
 RED BLU GRN BLK
 绿EB+ 黄EB- 棕EA+ 白EA- 红VCC 蓝GND
 GRN YEL BRN WHT RED BLU

制动器规格 Brake Specification

Voltage	24Vdc
Friction torque	5.0N.M

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8 °
3.额定电压 Rated Voltage	3.12V
4.额定电流 Rated Current	6.0A
5.保持力矩 Holding Torque	8.5 N.m Typ. (Two phase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.52hm±10% (20°C)
7.相电感 Phase Resistance	4.3mH±20% (1kHz 1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	2.7 Kg.cm ²
9.电机重量 Motor Weight	3.8KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B (130°C)

序号	1	2	4	5	8	9
定义	EA+	EA-	EB+	EB-	5V	GND
线色	棕	白	绿	黄	红	蓝

F	单位:毫米 Unit:mm	批准 Approve	锐特技术 ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD 深圳锐特机电技术有限公司		Hybrid Stepping Motor					
	第一视角画法 First angle method	标准化 Standard	型号: 86AM85ED-Z2 V3.0		图号:					
	未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M	工艺 Technology	CHEN	2024/07/01						
	未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K	审核 Check	ZHANG	2024/07/01						
原始版本 Original revision	设计 Design	WANG YI	2024/07/01							
REV.	版本记录 REVISION RECORD	DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE	TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1	Sheet 1 of 1