



符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS


图号/DWG NO.	86HS112-K1437-033
------------	-------------------



键: 5\*5\*25



接线图/WIRING DIAGRAM



## 电机特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	3.18V
额定电流/RATED CURRENT	6.0A
电 阻/RESISTANCE	0.53ohm±10%    AT25℃
电 感/INDUCTANCE	5.54mH±20%    AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	8.5N. m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	2800g. cm <sup>2</sup>
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 3671克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	10N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	100N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

备注/NOTE):


1. 额定电流：两相同时通电/AT RATED CURRENT, TWO PHASES ON.  
2. 热阻法：电机安装在84\*84\*15的铝板上，电机线圈两端通额定电压，OPPS /MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84\*84\*15 AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE,OPPS,2PHASE ON.  
3. 寿命测试条件：整步，运行速度为500PPS，轴承的表面温度不超过70° C  
LIFE TEST CONDITION:2PHASE EXCITING, FULL STEP, AT 500PPS. STARTING PULSE, BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.

励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向  
EXCITING SEQUENCE(TWO PHESES)  
VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向  
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

已受控

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)										
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计 /DESIGNED		比例 SCALE			型 号/MODEL  86AM85-37			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION  		
审核 /CHECKED		单位 UNIT		mm	深圳锐特机电技术有限公司			页 SHEET	1/1	