



规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	24V
4.额定电流 Rated Current	5.0 A
5.保持力矩 Holding Torque	3.0 N.m Typ.(Two phase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.5ohm±10%(20 °C)
7.相电感 Phase Resistance	2.22 mH±20%(1kHz 1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.5KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130 °C)

			单位:毫米 Unit:mm	批准 Approve				锐特技术 ShenZhen Rteligent Technology Co.LTD 深圳锐特机电技术有限公司		Hybrid Stepping Motor	
			第一视角画法 First angle method	标准化 Standard				型号: IT60AM30-D0830-24V-M			
			未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M	工艺 Technology				图号: IT60AM30-D0830-24V-M			
			未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K	审核 Check							
			原始版本 Original revision	设计 Design							
REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1 Sheet 1 of 1			