


规格 Specifications

| | |
|--------------------------|---|
| 1.相数 Number of Phase | 2 |
| 2.步距角 Step Angle | 1.8° |
| 3.额定电压 Rated Voltage | 24V |
| 4.额定电流 Rated Current | 3.0 A |
| 5.保持力矩 Holding Torque | 1.3 N.m Typ.(Two phase on/rated current) |
| 6.相电阻 Phase Resistance | 0.47ohm±10%(20 °C) |
| 7.相电感 Phase Resistance | 1.53 mH±20%(1kHz 1V rms) |
| 8.转子惯量 Rotor Inertia | 0.260kg.cm^2 |
| 9.电机重量 Motor Weight | 0.9KG |
| 10.绝缘等级 Insulation Class | B(130 °C) |

单位:毫米 Unit:mm

第一视角画法
First angle method



未注线性与角度尺寸公差均按
GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按
GB/T 1184-K

批准 Approve

标准化 Standard

工艺 Technology

审核 Check

设计 Design

NAMES

SIGNATURE

DATE

Hybrid Stepping Motor

型号: IT57AM13-D0821-24V-E V5.0

图号: IT57AM13-D0821-24V-E V5.0

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|-------|-----------|--------------|
| REV. | 版本记录 REVISIONRECORD | DATE | UNLESSOTHERWISESPECIFIED | NAMES | SIGNATURE | DATE | TYPE: | Rev.A | SCALE 1:1 | Sheet 1 of 1 |
|------|---------------------|------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|-------|-----------|--------------|